


Wzmacniacze Pioneer są znane na całym świecie z wysokiej jakości i niezawodności. Model GM-DX104 to nowy, czterokanałowy wzmacniacz typu Micro (400 W) firmy Pioneer, z możliwością mostkowania. Posiada certyfikat High Resolution Audio oraz wyjątkowo wydajną technologię klasy D, co ułatwia jego montaż bezpośrednio do fabrycznego (lub aftermarketowego) systemu audio – również w pojazdach elektrycznych! To produkt klasy premium, inteligentnie zaprojektowany, idealny dla osób, które chcą w prosty sposób ulepszyć swój system nagłośnienia, nie wydając przy tym dużo pieniędzy ani czasu.



KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

- Mikro wzmacniacz 4-kanałowy mostkowany (400 W).
- Certyfikat High Resolution Audio.
- Technologia klasy D.
- Zoptymalizowany pod kątem pojazdów elektrycznych (EV).
- Technologia Total Vibration Technology (TVC) firmy Pioneer.
- Zmienna regulacja wzmocnienia.
- Łatwy montaż zarówno w pojazdach z fabrycznym systemem audio OEM, jak i z aftermarketowymi jednostkami AV.
- Wysokiej jakości i inteligentny design.

EV OPTIMISED



Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z systemami wysokiego napięcia do 16 V, model GM-DX104 jest idealnym rozwiązaniem dla pojazdów elektrycznych (EV) oraz innych zaawansowanych zastosowań. Jego niskie zużycie prądu, wynoszące średnio zaledwie 1,6 ampera, zapewnia wydajną pracę bez nadmiernego poboru energii. Konstrukcja obwodu zawiera starannie dobrane komponenty, które gwarantują niezawodne i stabilne brzmienie oraz wyjątkową efektywność energetyczną w zakresie napięć od 10,5 V do 16 V, co czyni go doskonałym wyborem dla pojazdów wyposażonych w funkcję Auto Start/Stop.



Specyfikacje i projekt podlegają zmianom bez powiadomienia. Pioneer i logo Pioneer są znakami towarowymi Pioneer Corporation. iPod i iPhone są znakami towarowymi Apple, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Made for iPod/iPhone oznacza, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia się z iPodem/iPhonem i zostało certyfikowane przez dewelopera w celu spełnienia standardów wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa lub regulacyjnymi. Pioneer nie sprzedaje urządzeń iPod ani iPhone. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym Google Inc. Znak słowny Bluetooth i logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez Pioneer odbywa się na podstawie licencji. DAB jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do jednego z partnerów Eureka Project 147. Spotify jest zarejestrowanym znakiem towarowym Spotify Group. Facebook jest znakiem towarowym Facebook, Inc. Twitter jest zarejestrowanym znakiem towarowym Twitter, Inc. YouTube jest znakiem towarowym Google, Inc. Nazwa i logo Instagram są znakami towarowymi Instagram. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Android Auto i Waze są znakami towarowymi firmy Google Inc. Apple, Carplay, iPhone, Siri i iTunes są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

OGÓLNE

- Mikro wzmacniacz 4-kanalowy z możliwością mostkowania, (400 W)
- Certyfikat High Resolution Audio
- Technologia klasy D
- Zoptymalizowany pod kątem pojazdów elektrycznych (EV)
- Średnie zużycie prądu: 1,6 A, (4 Ohm x 4 kanały)
- Całkowita kontrola drgań Pioneer
- Zmienna regulacja wzmocnienia
- Transformator toroidalny i cewka toroidalna
- Łatwy montaż bezpośrednio w oryginalnym systemie stereo OEM lub na rynku wtórnym
- Wysokiej jakości inteligentna konstrukcja
- Szer. x Wys. x Gł.: 181 mm x 38 mm x 64 mm
- 0,58 kg, (bez kabli)

AUDIO

- Maksymalna moc wyjściowa: 100 W x 4 kanały, (4 Ohm) / 200 W x 2 kanały, (4 Ohm mostkowany)
- Ciągła moc wyjściowa: 45 W x 4 kanały, (20-20 kHz, 1% THD, 4 Ohm, przy 14,4 V)
 - 45 W x 4 kanały, (1 kHz, 1% THD, 2 Ohm, przy 14,4 V)
 - 90 W x 2 kanały, (1 kHz, 1% THD, 4 Ohm mostkowany, przy 14,4 V)
- Impedancja obciążenia: 2 Ohm - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz do 40 kHz, (+0 dB, -3 dB)
- Stosunek sygnału do szumu: 93 dB
- Filtr górnoprzepustowy (HFP): 80 Hz, (stały, -12 dB/oktawę)
- Filtr dolnoprzepustowy (LFP): 80 Hz, (stały, -12 dB/oktawę)